



**Mindent egy helyen a kömegmunkáláshoz!**

## **Akemi Anti-Graffiti**

Az Akemi Anti-Graffiti vizes alapú, szilikon- és polimer tartalmú emulzió. Megelőző védelmet kölcsönöz természetes- és műkőből, klinkerből, téglából készült homlokzatokra. A termék időjárásálló, nem sárgul, víz- és festéktaszító hatású. A kezelt felületek színe enyhén elmélyülhet, a ráfújt festékek könnyebben eltávolíthatóvá válnak.

### **Felhasználás:**

1. Az alap legyen száraz és tiszta.
2. Használat előtt jól rázza fel a szert. A terméket hígítatlanul, a felület szívóképességétől függően legalább kétszer kenje be. A nagyon szívóképes felületek háromszor is kezelhetők, 15 - 30 perc elteltével egymás után, bőségesen felhordva egy ecset, vagy henger segítségével.
3. A felhasználási hőmérséklet 10°C és 25°C között legyen.
4. Végül a kezelt felületet legalább 5 órán keresztül védeni kell a nedvességtől.
5. A szerszámok és edények vízzel kiöblíthetők.
6. A graffitik forróvizes- vagy gőztisztítóval, tisztító adalékok nélkül eltávolíthatók (20 - 50 bar, 120 - 140°C, kb. 10 - 15 cm távolságról). A felület előmelegítése (forróvizes tisztítóval) megkönnyíti a tisztítást.
7. A festékrészek öblítővíztől való elválasztásához speciális Akemi-vlies használata ajánlott.
8. A graffiti eltávolítása után a védőréteget meg kell újítani.
9. Zárt eredeti csomagolásban legalább 1 évig tárolható.

### **Figyelem:**

A felhasználás során PVC védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. Nem impregnált fa felület kezelésekor megduzzadhatnak. Közvetlen napsütésben ne használja, a kezelt felületet takarja le. A doboz az előírásoknak megfelelően kiüríthető.

