



**Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!**

## **KŐ-POLITÚR -CKW mentes-**

Mindenfajta természetes- és műkő polírozó- és ápolószere  
Élénkíti a színeket és a kő szerkezetét, briliáns fényű  
Gyorsan szárad, könnyű felhasználni, beltéri használatra

A felhasználásra alkalmas viaszos polírozó briliáns fényt ad a kőnek és élénkíti a színeket. A felület könnyebben tisztán tartható és víztaszítóvá válik.

**Felhasználási terület:** eltompult, mattá vált felületekhez (márvány, travertin, pala, terrazzo, agglomerát), padlók, asztalok, ablakpárkányok stb. Új felületek első kezeléseként is kiváló. Csak beltéri használatra!

**Felhasználás:** Az alap legyen tiszta és száraz. Próbafelület készítése ajánlott! Hordja fel a felületre egyenletesen, vékonyan. Száradás után egy puha kendő, vagy polírfilc segítségével, géppel, vagy kézzel felpolírozható. Az erősen szívóképes felületek többször is kezelhetők.

**Figyelem:** csak a teljesen kiszáradt felületeken alkalmazza. Felhasználási hőmérséklet: 15-25°C. Amennyiben a kezelt felület csíkos lesz, acélgypottal felpolírozható. Oldószerérzékeny felületeket védeni kell.

**Adatok:** a termék alacsony hőmérsékleten zavarossá válhat. Ebben az esetben állítsa a flakont forró vízbe és rázza össze mindaddig, míg ki nem tisztul.

**Száradási idő:** kb. 30 perc

**Kiadósság:** kb. 15-20 m<sup>2</sup>/liter alaptól függően, próbafelület készítése ajánlott.

**Tárolás:** zárva; száraz és hűvös helyen, 15°C fölött, kb. 3 év

**Összetevők:** viaszok, akrilát, xilol, segédanyagok

**Hulladékkezelés:** a tisztára mosott flakon gyűjtőrendszerben újrahasznosítható

Symbol Xn Egészségre káros

H – Kis mértékben tűzveszélyes. Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. Bőrizgató hatású. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. Gyermek kezébe nem kerülhet! A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet és a címkét.

