



Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!

FOLTVÉDŐ IMPREGNÁLÓ

Speciális impregnálószer szívóképes természetes- és műkövekhez
Véd az olaj-, zsír- és vízfoltok ellen
Hosszú távú hatású, fény nélkül, kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas

Felhasználásra alkalmas impregnálószer, mely olaj-, zsír- és víztaszító hatású, a foltképződét hosszú távon magakadályozza.

Felhasználási terület: mindenfajta szívóképes felület természetes kőből, téglából, betonból. Különösen hasznos a foltképződésre érzékeny helyeken, pl. fürdőszobai és konyhai padlók, asztalok stb. Kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas!

Néhány fajta kő színe sötétebbé válhat, ezért próbafelület készítése ajánlott! Oldószerérzékeny felületeket (üveg, politúr, műanyag stb.) védeni kell. Nem szívóképes és nedves felületek a szerrel nem impregnálhatók. Savak ellen nem véd!

Felhasználás:

Az alap legyen tiszta és száraz. Próbafelület készítése ajánlott! Hordja fel a felületre egyenletesen, vékonyan, s hagyja beszívódni. Felhordáskor a habképződést meg kell akadályozni. Az erősen szívóképes felületek többször is kezelhetők. A felesleges anyagot 30 percen belül egy gumilehúzó segítségével távolítsa el és/vagy egy kendővel (esetleg az impregnálóval benedvesített) maradéktalanul törölje le.

Figyelem: a terméket nem szabad a felületen megszáradni, hagyni! A polírozott felületeket különösen gondosan, alaposan le kell törölni.

Felhasználási hőmérséklet: 10-22°C. A padlófűtést ki kell kapcsolni.

Száradási idő: kb. 30 perc, teljes hatás kialakulása 24-48 óra elteltével

Kiadósság: kb. 20-25 m²/liter alaptól függően

Tárolás: zárva; száraz és hűvös helyen, kb. 3 év, a felnyitott flakon tartalmát rövid időn belül használja fel

Összetevők: > 30% szénhidrogén, siloxán, segédanyagok

Hulladékkezelés: a tisztára mosott flakon gyűjtőrendszerben újrahasznosítható

Symbol Xn, N Egészségre káros, Környezetre káros

H – Kis mértékben tűzveszélyes. Mérgező hatású a vízben élő organizmusokra, nedves környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Lenyelve ártalmatlan, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. A gőzök belégzése álmoságot, vagy szédülést okozhat. Gyermekek kezébe nem kerülhet! A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet és a címkét.

