



Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!

VIASZ- és OLAJELTÁVOLÍTÓ

Savmentes - mindenfajta természetes kőhöz

Eltávolítja a viaszrétegeket, olajat és zsírt, kőápolószer maradványokat, kátrányt stb. Oldószer tartalmú tisztítószer viaszrétegek, olajos és zsíros szennyeződések, kőápolószer maradványok, kőfények, kátrány, friss festékek, ragasztó stb. eltávolítására. A szennyeződések feloldja és vízzel lemoshatóvá teszi.

Felhasználási terület: mindenfajta oldószer- és vízálló kő (pl. kerámia csempe, téglá, durva és polírozott természetes kövek és betontermékek, üveg, vakolat stb.) tisztítása.

Felhasználás:

Hordja fel a száraz felületre töményen a szert és hagyja kb. 5-20 percig hatni. Szükség esetén kefélje át a felületet. Amint a szennyeződés feloldódott, adjon hozzá egy kevés vizet, s kefélje át a felületet. Gumilehúzóval szedje fel, s tiszta vízzel többször alaposan mossa le. Makacs szennyeződés esetén az eljárás megismételhető.

Figyelem: Próbafelület készítése ajánlott! Érzékeny felületeken (fa, textília, tapéta, fémek, növények stb.) ne alkalmazza. Felhasználási hőmérséklet: 10-25°C. A padlófűtést ki kell kapcsolni.

Kiadósság: max. 15 m²/liter alaptól és a szennyeződés mértékétől függően

Tárolás: zárva; száraz és hűvös helyen, kb. 4 év

Összetevők: 5-15% nem ionos tenzidek, 30% alifás és aromás szénhidrogének, segédanyagok

Hulladékkezelés: a tisztára mosott flakon gyűjtőrendszerben újrahasznosítható

Symbol Xn, N Egészségre káros, Környezetre káros

H – Kis mértékben tűzveszélyes. Szemizgató hatású, izgatja a légutakat. Mérgező hatású a vízben élő organizmusokra, nedves környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. A gőzök belégzése álmoságot, vagy szédülést okozhat. Gyermek kezébe nem kerülhet! A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet és a címkét.

