



Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!

CEMENTFÁTYOL ELTÁVOLÍTÓ

Koncentrátum gránithoz, gneiszhez és más természetes kövekhez

Tisztító koncentrátum cementfátyol, beton- és vakolatmaradványok, kivirágzások, mészlerakódások, rozsdá és rozsdafoltok, rozsdás elszíneződések, makacs szennyeződések eltávolítására.

Felhasználási terület: mindenfajta természetes kőfelület tisztítása. Polírozott, csiszolt márvány- és beton felületekre nem alkalmas!

Felhasználás: A felületet jól nedvesítse be. A SAXO-Cementfátyol eltávolítót max. 1:10 arányban higítsa fel vízzel, hordja fel a felületre és egy seprűvel, vagy kefével azonnal oszlassa el. Kb. 5 perc elteltével vízzel dörzsölje át újra a felületet. Ne hagyja megszáradni a szert a felületen. Makacs szennyeződés esetén az eljárás megismételhető.

Figyelem: Próbafelület készítése ajánlott! Polírozott és csiszolt márványra, mészkőre, betonra, terrazzora és más hasonló nem saválló felületre nem alkalmas! A savérzékeny felületeket (email, eloxál, króm, márvány stb.) védeni kell. Beltéri használat esetén a helyiséget alaposan szellőztetni kell.

Adatok: a mészkövek tisztítás után valamivel világosabbá válhatnak

Kiadósság: kb. 25 m²/liter

Tárolás: zárva; száraz és hűvös helyen, kb. 4 év

Összetevők: <5% nem ionos tenzidek, 5%-nál kevesebb NTA, savak, színezékanyagok, illatanyagok

Hulladékkezelés: a tisztára mosott flakon gyűjtőrendszerben újrahasznosítható
Symbol Xi izgató hatású

