



**Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!**

## **Akemi Solid Wax**

Az **Akemi Solid Wax** krémes állagú, gyorsan száradó polírozószer értékes viaszokkal. Vízszintes és függőleges felületeke egyaránt használható, pl. ablakpárkányok, csempék, sarkok és élek stb. Finoman csiszolt és polírozott természetes- és műkövekhez kiváló, pl. márvány, gránit, pala, travertin, terrazzo, agglomerát stb. Kül- és beltéren egyaránt használható.

- Kemény viasz hosszan tartó fénnel
- Lezárja a finom karcokat
- Elmélyíti a kő természetes színét és struktúráját

### **Felhasználás:**

1. Az alap legyen száraz és tiszta. Optimális felhasználási hőmérséklet 15°C és 25°C között.
2. A terméket vékonyan és egyenletesen hordja fel a felületre egy nem szárazó gyapjú- vagy pamutkendő segítségével
3. Az erősen szívóképes, nem polírozott felületek többször is kezelhetők.
4. Azonnal polírozható, amint a felület mattá válik. Finom, rozsdamentes acélgyapottal (00, vagy 000), vagy egy száraz kendővel távolítsa el a felesleget és egy tiszta kendővel polírozza át.

### **Figyelem:**

- A felhasználás területén lévő, oldószerre érzékeny tárgyakat (pl. gumi, lakkozott felületek, különböző műanyagok) védeni kell
- Vékonyan hordja fel a felületre, ellenkező esetben igen nehezen polírozható
- Próbafelület készítése ajánlott
- Kizárólag jól szellőztetett helyiségben használja
- A doboz az előírásoknak megfelelően kiüríthető
- Technikai adatlap a [www.akemi.de](http://www.akemi.de) oldalon

