



**Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!**

## **SAXO-OLAJ ELTÁVOLÍTÓ** **- CKW mentes -**

Mindenfajta természetes kőhöz és betontermékhez  
Oldja az olajos, zsíros szennyeződések minden fajtáját

Speciális tisztító paszta olajos és zsíros szennyeződések, mélyen ülő olajfoltok eltávolítására. Rugalmas fugák széleinek elszíneződését is megakadályozza.

**Alkalmazási terület:** természetes kövek, betontermékek, kerámia stb. tisztítása.

**Felhasználás:** Hordja fel a felületre a pasztát, majd kefélje át. Újra hordja fel kb. 2 mm vastagságban, s takarja le fóliával. Kb. 12 óra hatóidő elteltével távolítsa el a fóliát, hagyja levegőzni, s száradás után a visszamaradt anyagot seperje össze. Kisebb felületi foltok esetén egy kendőre tegyen a pasztából, s dörzsölje át a felületet. Szükség esetén ismételje meg a műveletet.

**Figyelem:** tisztítás után sötétebb foltok láthatóak maradhatnak. Ezek néhány nap múltán eltűnnek. A nagyon mélyen lévő szennyeződések kétszer/háromszor is, a fugát többször is lehet kezelni. Bedolgozási hőmérséklet +10°C és +20°C között.

**Kiadósság:** kb. 0,5 m<sup>2</sup>/liter 2 mm-es vastagságban

**Összetevők:** viaszok, akrilátok, xilol, segédanyagok

**Tárolás:** hűvös és száraz helyen, lezárva kb. 12 hónap

**Hulladékkezelés:** a tisztára mosott flakon gyűjtőrendszerben újrahasznosítható  
Symbol N Környezetre veszélyes

H – Mérgező hatású a vízben élő organizmusokra, nedves környezetben hosszantartó károsodást okozhat. A gőzök belégzése álmoságot, vagy szédülést okozhat. Gyermek kezébe nem kerülhet! A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet és a címkét.

