



Mindent egy helyen a kőmegmunkáláshoz!

Airocoll S

Tulajdonságok:

Poliészter bázisú, 2-komponenses anyag márvány, természetes- és műkövek kitteléséhez és ragasztásához. Kisebb lyukak és sérült élek javításához is használható. Zselés állagának köszönhetően függőleges felületekhez alkalmas, magas fényűre polírozható.

Felhasználási terület:

Kő- és márványipar, kőfaragó munkálatok.

Megfelelő alap:

Kő és márvány.

Kémiai jellemzők:

Telítetlen poliészter-gyanta, közömbös töltőanyagok és színezékek.

Fizikális jellemzők:

Lobbanáspont	$\geq + 34^{\circ}\text{C}$
Sűrűség (20°C)	1,13 ± 0,03 g/cm ³ (S transzparens) 1,72 ± 0,03 g/cm ³ (S jurasárga, mézskőszínű, fehér)
Bedolgozási idő	5-6 perc (S transzparens) kb.2% kötésyorsítóval 4-5 perc (S jurasárga, mézskőszínű, fehér)
Szín	transzparens (x=1) jurasárga (x=2) mézskőszínű (x=3) fehér (x=7)
Tárolhatóság	hűvös helyen, jól lezárt eredeti csomagolásban, kb. 1 év
Bedolgozási hőmérséklet	+ 5°C alatt nem használható!

Használati utasítás:

A kittelendő, ill. ragasztandó felület legyen száraz, por- és zsírmentes. A ragasztó szilárdulásához kb. 2% kötésyorsító szükséges. Minél nagyobb a kötésyorsító mennyisége, annál rövidebb a bedolgozási idő.

Figyelmeztetés:

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ! GYÚLÉKONY! Styrolt tartalmaz, a háztartási szemétkébe dobni, ill. a csatornarendszerbe engedni TILOS! Ügyeljen arra, hogy ne lélegezze be, ne kerüljön a szemébe, a bőrre. Amennyiben a szemébe, vagy a bőrre került, öblítse le bő vízzel és forduljon orvoshoz! Munkavégzés során megfelelő ruházat (védőruha, védőkesztyű, szemüveg, maszk stb.) viselése ajánlott!

A termék használatakor a munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani!

